



TRANSMI 4 - SAE 30

Трансмисионно масло за пътно-строителна и селскостопанска техника

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

TRANSMI 4 SAE 30 е подходящо за употреба, когато SAE 30 масло отговарящо на някоя от спецификациите **Caterpillar T04, Allison C4, Komatsu TO30, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F** или **API GL-4** се препоръчва от производителя.

Основано приложение намира за PowerShift трансмисии, задвижващи оси, крайни редуктори и хидравлични системи на пътно-строителна техника и в частност оборудване на Caterpillar и Komatsu.

Може да се използва и в по-стари дизелови двигатели, за които се изисква SAE 30 API CF масло.

Спецификации:

Allison C4

Caterpillar TO-4

Komatsu TO30 (KES 07-868-1)

ZF TE-ML 03C & ZF TE-ML 07F

API GL-4 & API CF

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	SAE 30
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	890
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	90
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		99
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-27
Пламна температура	ASTM D92	°C	236

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлични антиоксидационни, антикорозионни и противопенни свойства.
- ✓ Изключителните противоизносващи свойства удължават експлоатационният живот на смазваните компоненти (трансмисии, оси, редуктори...).
- ✓ Перфектна съвместимост с уплътнения и еластомери на съвременна техника.
- ✓ Отлична защита срещу разпенване.
- ✓ Коефициент на триене отговарящ на специфичните изисквания на Powershift трансмисиите.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.