



AGRIPRO MULTI 5 - SAE 10W-40

Полу-синтетично мултифункционално STOU (Super Tractor Oil Universal) масло за селскостопанска техника

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

AGRIPRO MULTI 5 SAE 10W-40 е полу-синтетично мултифункционално масло намиращо приложения за повечето възли в селскостопанската и пътностроителна техника. STOU (Super Tractor Oil Universal) формулата е разработена за отлично смазване на дизелови двигатели (с или без турбо), трансмисии, хидравлики, задни оси и „мокри“ спирачни системи.

Този продукт не е подходящ за последно поколение дизелови двигатели оборудвани с DPF филтър, за които се изисква Low SAPS масло предпазващо системите за последваща обработка.

Спецификации:

ENGINES: API CG-4/CF-4 / SF, ACEA E3/E2

HYDRAULIC: HV 68/100, Eaton/Vickers M2950S / I-286-S

STOU: John Deere J27, Fiat New Holland 82009203, Ford M2C 159B/C, Massey Ferguson M 1145/1144/1139, ZF TE-ML-06A/06B/06C/06R/07B

TRANSMISSIONS: API GL4, ALLISON C4, Caterpillar TO-2

UTTO (Universal Tractor Transmission Oil):

John Deere J20D/J20C/J20A, Case MS 1206/1207/1209,

Ford M2C134A/C/D et M2C86B/C, Massey Ferguson 1143/M1135/M1127A,

CNH MAT 3525/352



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	860
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	88
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.3
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		152
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-39
Пламна температура	ASTM D92	°C	230
Динамичен вискозитет при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6200

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.



СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

✓ Високи детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства и изключителна стабилност от „срязване“.

✓ Полу-синтетичната формула подобрява защитата от оксидация и увеличава стабилността на маслото в периода на експлоатация.

✓ Вискозитетния клас SAE 10W осигурява нисък вискозитет при студени температури за лесно пускане в ход на системата и по-добро поведение на хидравликата (по-бърза циркулация на флуида в сравнение със SAE 15W-40 мултифункционално минерално масло).

✓ Добри „Extreme Pressure“ свойства.

✓ Вискозитетния клас SAE 40 запазва перфектно смазване при високи температури.

✓ Изключителна защита от износване на двигателя и другите компоненти на оборудването.

www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)

