



AGRIPRO HF6 - SAE 10W-30

UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) масло за трансмисии и хидравлични системи

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

AGRIPRO HF6 SAE 10W-30 е създадено за целогодишно смазване на трансмисии и диференциали с "морки" спирачни системи на селскостопанска и пътностроителна техника, за които се изисква API GL-4 SAE 10W-30 масло.

Също подходящо за автоматични или хидростатични трансмисии, преобразуватели на въртящ момент, хидравлични системи, сервоуправление, power take-off (PTO) с маслен съединител, за които производителя препоръчва употребата на UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) масло отговарящо на някои от упоменатите спецификации:

Спецификации:

API GL-4+, Massey Ferguson CMS M 1145–M 1143 –1135
John Deere J20C / D, Allison C4; Caterpillar TO-2, ISO HV 68
CASE MS1207 / 1209, CNH MAT 3525 / 3526, New Holland 410B
Ford M2C134D / M2C86B/C, FNHA-201.00 / FNHA 2-C-200.00

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-30
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	865
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	62
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.2
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		176
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-54
Пламна температура	ASTM D92	°C	216

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Специфичен пакет добавки предотвратяващ проблеми със спирачките.
- ✓ Добра защита против ръжда и корозия.
- ✓ Отлични противоизносващи свойства.
- ✓ Изключителната устойчивост от оксидация и „срязване“ осигуряват много добра стабилност през периода на експлоатация.
- ✓ Добри противопенни свойства.
- ✓ Добра защита от вода.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.