



AVX 1000 4T - SAE 10W-40

Синтетична технология масло за 4-тактови двигатели на леки и ултралеки самолети

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

AVX 1000 4T 10W-40 е синтетична технология масло специално разработено да покрие последните изисквания на основните производители на леки и ултралеки авиационни двигатели.

В частност подходящо за 4-тактови атмосферни или турбокомпресорни двигатели (оборудвани с инжекционни или карбураторни системи), включително тези опериращи в тежки експлоатационни условия.

Специална формула за интегрирани редуктори и ограничители на въртящ момент.

Спецификации:

Тествано и препоръчано от AVIREX (вносителя на ROTAX във Франция) за 912i, 912 и 914 сериите двигатели и инжекционните версии 912i, 915i и 916i.

API SL

JASO MA (performance level)

Забележка: Не използвайте в авиационни бутални двигатели, които изискват безпелно масло (Continental, Lycoming, Rolls-Royce, Jabiru и др.).



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	866
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	96
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.8
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		161
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-42
Пламна температура	ASTM D92	°C	220
Динамичен вискозитет при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.3
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10.5

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.



СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

✓ Отлична стабилност на маслото при високи температури и подсилени диспергиращи свойства предотвратяващи образуването на отлагания за чистота в двигателя.

✓ Подходящо и препоръчано за двигатели използващи оловно или безоловно гориво и авиационен бензин AVGAS 100 LL.

✓ Бърза течливост при ниски температури за лесно стартиране и увеличена защита на двигателя.

✓ Подобрени противоизносващи и антикорозионни свойства.

www.yacco-bulgaria.com



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.