



70R DOT 4

Синтетична спирачна течност DOT 4

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

70R DOT 4 е специално създадена за дискови, барабанни спирачни системи и повечето хидравлични системи на съединителя. Подходяща е за употреба при тежки експлоатационни условия, където дисковите спирачни системи достигат високи температури.

Може да се използва във всяка система, когато SAE J1703 / J1704, DOT 3 или DOT 4 течност се изисква.

Забележка: Да не се използва в системи, в които производителя изисква употребата на минерална хидравлична течност (LHM), или силиконова спирачна течност (DOT 5). За автомобилите на Mercedes използвайте само 90R DOT 5.1 / 75R DOT 4+

Спецификации:

FMVSS N°116 DOT 4

SAE J1703 / J1704

ISO 4925 Class 4

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	Стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	1060
Кинематичен вискозитет при -40°C	FMVSS n°116	mm ² /s	1400
Точка на кипене (на сухата течност)	FMVSS n°116	°C	265
pH	FMVSS n°116		8
Цвят	Зрителен		Жълт

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Висока точка на кипене, предотвратяваща блокаж при продължително използване на спирачната система.
- ✓ Съвместима с DOT 4 и DOT 3 спирачни течности.
- ✓ Не агресивна с различни видове уплътнителни материали.
- ✓ Високи антикорозионни свойства в съответствие с най-високите изисквания.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Предпазни мерки: Прочетете внимателно етикета и следвайте инструкциите в MSDS листа публикуван на www.yacco-bulgaria.com. Корозивна към автомобилна боя, избягвайте всякакъв контакт.

Януари 2026

Преди използването на този продукт, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.