



BVX 1000 - SAE 75W-90

100% синтетично трансмисионно масло на базата на полиалфаолефини (PAO) за ръчни скоростни кутии и диференциали

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

За синхронизирани или не скоростни кутии и задвижващи трансмисии, работещи в изключително тежки режими на експлоатация. Подходящо за леки автомобили (вкл. рейсинг приложения), 4-тактови мотоциклети (с отделна скоростна кутия), тежкотоварни камиони, пътно-строителни машини и земеделска техника. Създадено да осигури изключително лесно превключване на предавките в студени условия и максимална защита при високи температури. Спомага за намаляване консумация на гориво.

Официални одобрения:

MAN 341 Typ Z2 /MAN 342 Typ S1(задвижващи трансмисии до 500 000 км/3 години), Daimler DTFR-Approval 12B140, SAE J2360, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A

Спецификации:

API GL-5/GL-4, MT-1, Mil-L-2105D/Mil-PRF-2105E, ArvinMeritor 076-N, Detroit Diesel DFS93K219.01, Ford M2C-200C, Mack GO-J, Man 342 typ M3 (< Typ S1), ZF-TE-ML07A/12B/16B, VW 501.50, Fiat 9.55550-DA6/-DA7, MB 235.11, Scania STO 2:0A FS/STO 1:1G и STO 1:0 потвърдени от Scania, MB 235.8, Fiat 9.55550-DA6/-DA7

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни ед-ци	SAE 75W-90
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	865
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	105
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		156
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-54
Пламна температура	ASTM D92	°C	202
Brookfield вискозитет при -40°C	ASTM D2983	mPa.s	64200

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ 100% синтетичната формула базирана на P.A.O. запазва стабилен вискозитет в периода на експлоатация и отлична устойчивост на маслото от „срязване“.
- ✓ Изключителни противоизносващи и EP „Extreme pressure“ качества, за увеличена защита на скоростите при тежки експлоатационни условия.
- ✓ Съвместимо с всички материали и уплътнения.
- ✓ Спомага за намаляване разхода на гориво, понижавайки CO₂ и другите вредни емисии.
- ✓ Отлични противопенни свойства.
- ✓ Поради изключително високите си качества и широк обхват на приложения, маслото позволява с един продукт да се обхванат многото възли на смесеният парк.
- ✓ В зависимост от препоръките на производителя достига удължени интервали на смяна на ръчни скоростни кутии и задвижващи трансмисии на тежкотоварни камиони (до 500 000 км / 3 год.)



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)

