



GALAXIE RS - SAE 0W-40

100% синтетично състезателно масло на базата на полиалфаолефини (PAO)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетично масло създадено на базата на полиалфаолефини (PAO) осигуряващо максимално смазване при екстремни условия.

Първоначално разработено за бензинови двигатели вкл. турбокомпресорни и многоклапанни, Galaxie RS 0W-40 също е подходящо и за дизелови двигатели без DPF.

Също така за всеки друг двигател, когато производителя изисква използването на SAE 0W-40 FORD WSS-M2C937-A (Ford Focus RS), MB 229.5, ACEA A3/B4, или API SN масло.

Спецификации:

ACEA A3/B4, API SN

Ford WSS-M2C937-A

MB 229.5, Chrysler MS-12633

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 0W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	840
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	77.5
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.6
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		180
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-48
Пламна температура	ASTM D92	°C	226
Динамичен вискозитет при -35°C	ASTM D5293	mPa.s	5900
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.7
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.1
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Вискозитетния клас SAE 0W осигурява отлична защита при студен старт и спомага за икономия на гориво.
- ✓ Отлична стабилност от срязване на масления филм осигуряващ непрекъснато смазване при високи температури дори и при екстремни условия.
- ✓ Формула с подсилена термична стабилност предотвратяваща формирането на депозити.
- ✓ Много ниска изпаряемост намаляваща консумацията на масло.
- ✓ Отлични детергентни (миеци) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.