



LEGENDE MONOGRADE SAE 30

Специфично моноградно недетергентно минерално масло
за двигатели и скоростни кутии на
класически ретро автомобили

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Моноградно **недетергентно (не миешо)** минерално масло за ретро автомобили (обикновено такива произведени преди 1950г). Препоръчано за двигатели не преминали основен ремонт и някои скоростни кутии (Cotal и др.).

За двигателите преминали основен ремонт или двигатели на по-нови ретро автомобили, се препоръчва употребата на YACCO LEGENDE MULTIGRADE SAE 15W-50.

LEGENDE MONOGRADE SAE 30 е също така подходящо, когато се препоръчва употребата на минерално масло ISO VG 100 (вакуум помпи, компресори и др.).

Спецификации:

API SB

YACCO LEGENDE MONOGRADE SAE 30 се препоръчва и използва от много колекционерски клубове.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 30
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	888
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	100
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		94
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-21
Пламна температура	ASTM D92	°C	238

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлични антикорозионни и противоизносващи качества.
- ✓ Недетергентно (не миешо) масло предпазващо двигателя от почистване и запушване на маслените магистрали.
- ✓ Осигурява перфектна целогодишна защита.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.