



LEGENDE MULTIGRADE SAE 15W-50

Специфично мултиградно детергентно минерално масло
за двигателите на класически ретро автомобили

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Специално разработено за смазване на четиритактови двигатели на ретро автомобили и мотоциклети.

Да се използва единствено за двигатели изискващи употребата на **детергентно/миещо масло** (възстановени двигатели).

За двигатели изискващи недетергентно масло, ние препоръчваме използването на YACCO LEGENDE MONOGRADE SAE 30.

Спецификации:

API SF/CC

YACCO LEGENDE MULTIGRADE SAE 15W-50 се препоръчва и използва от много колекционерски клубове.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 15W-50
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	866
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	129
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		150
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-30
Пламна температура	ASTM D92	°C	220
Динамичен вискозитет при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлични антикорозионни и противоизносващи качества.
- ✓ Поддържа плътен и постоянен маслен филм, дори когато автомобила е само на съхранение и не се движи за дълъг период.
- ✓ Увеличени нива на адхезия (привличането или сцеплението между молекулите).
- ✓ Високи детергентни нива за добра чистота на двигателя и изключителна съвместимост с оригиналните материали и уплътнения.
- ✓ Осигурява перфектна целогодишна защита.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.