



LUBE BM-19 FE SAE 0W-30

100% синтетично "Fuel economy" масло за дизелови и бензинови двигатели « Mid SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетично "Fuel economy" масло за дизелови и бензинови двигатели на леки автомобили, включително тези оборудвани с филтър за твърди частици.

В частност подходящо за двигателите на BMW, когато производителя препоръчва OEM спецификацията **BMW Longlife-19 FE**. Тя осигурява по-голяма икономия на гориво спрямо BMW Longlife-04 и може да я замени.

Също подходящо за употреба в дизелови и бензинови двигатели на други производители, изискващи SAE 0W-30 ACEA C3 или API SP масло.

Спецификации:

ACEA C3, API SP

BMW Longlife-19 FE (обратно съвместима с BMW Longlife-04)



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 0W-30
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	830
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66.4
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.4
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		189
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-52
Пламна температура	ASTM D92	°C	230
Динамичен вискозитет при -35°C	ASTM D5293	mPa.s	5815
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.6
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	≤ 0.8
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	12

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

✓ Ниския вискозитет (SAE 0W-30) и антифрикционните добавки подобряват бързата циркулация на масло, увеличават икономията на гориво, намаляват емисиите на CO₂ и отработените газове, като същевременно осигуряват изключителна защита на двигателя от износване.

✓ Специфичните добавки във формулата предотвратяват появата на феномена L.S.P.I. (Low Speed Pre-Ignition), в последното поколение бензинови двигатели с директно впръскване.

✓ Mid SAPS технология (ниско съдържание на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра) за удължаване живота на дизеловите филтри за сажди (DPF) и катализаторните системи (GPF).

✓ Добри детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.

✓ Изключителна стабилност от „срязване“ на масления филм осигуряващ непрекъснато смазване при високи температури.

✓ Понижен вискозитет на маслото при ниски температури, за изключително лесен студен старт независимо от температурата на околната среда.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.