



LUBE BM-12 - SAE 0W-30

100% синтетично "Fuel economy" масло за дизелови и бензинови двигатели « Mid SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетично масло специално разработено да покрие спецификацията **BMW LongLife-12 FE** и препоръчана от BMW да подобри икономията на гориво.

Препоръчано за следните двигатели на BMW и Mini:

1) 14d, 16d, 18d, 20d и 30d дизелови* двигатели от 2014г насам (с изключение на F3x 30d, 2019г модела). За 25d, 35d, 40d и 50d двигателите, се препоръчва стандарта BMW LL-04. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОВА SAE 0W-30 масло в E71 дизеловия двигател на модела X6.**

2) бензинови двигатели* без филтър за частици от 2002г насам, последно поколение бензинови двигатели с филтър за частици и бензинови двигатели* без филтър за частици оборудвани в M сериите, модели S55 или S63.

() Приложимо само за страните в Европейския Съюз (ЕС вкл. Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн).*

Официални одобрения:

BMW LongLife-12 FE

Спецификации:

ACEA C2, API SP, API SP-RC (Resource Conserving), API SN PLUS, ILSAC GF-6A

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 0W-30
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	842
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	48
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		187
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-48
Пламна температура	ASTM D92	°C	222
Динамичен вискозитет при -35°C	ASTM D5293	mPa.s	5800
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	0.76
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	9.4

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

✓ 100% синтетично масло, официално одобрено по стандарта BMW LongLife-12 FE. Ниския вискозитетен клас SAE 0W-30 намалява консумацията на гориво, CO₂ и другите вредни емисии.

✓ Mid SAPS технология (ниско съдържание на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра) за удължаване живота на дизеловите филтри за сажди (DPF) и катализаторните системи (GPF).

✓ Подсилена защита против корозия, износване и формиране на отлагания.

✓ Моментално и оптимално смазване при студен старт, дори и при изключително ниска температура.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.