



LUBE HY - SAE 0W-20

100% синтетично "Fuel economy" масло за бензинови и хибридни двигатели

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетично масло с нисък вискозитет препоръчано за бензинови и хибридни високонатоварени двигатели, специално разработено да подобри икономията на гориво и намали емисиите на въглероден диоксид (CO₂). Предназначено за всеки тип двигател, когато производителя препоръчва употребата на **SAE 0W-20 API SP, API SP-RC (Resource Conserving), API SN PLUS, ILSAC GF-6A, или GM-dexos1™ Gen 2** масло. Обичайно тези стандарти се изискват за бензиновите двигатели на Cadillac, Chevrolet, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota...

Официални одобрения:

API SP, API SP-RC (Resource Conserving), API SN PLUS, ILSAC GF-6A

Спецификации:

GM-dexos1™ Gen 3

(Надвишава изискванията на GM 4718M, GM 6094M и Chrysler MS 6395)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 0W-20
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	842
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	46
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.6
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		167
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-48
Пламна температура	ASTM D92	°C	220
Динамичен вискозитет при -35°C	ASTM D5293	mPa.s	5800
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	2.7
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	0.8
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	8.0

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Ниския вискозитет (SAE 0W-20 вискозитетен клас) позволява бърза циркулация на масло, увеличава икономията на гориво и задържа CO₂ емисиите в много ниски нива, като същевременно осигурява изключителна защита на двигателя от износване.
- ✓ Формулата с детергенти на основата на магнезий е създадена да предотврати появата на феномена LSPI (Low Speed Pre-Ignition), често срещан във формула с детергенти на основата на калций.
- ✓ Екологично и енергийно ефективно масло в частност препоръчано за хибридни двигатели.
- ✓ Предотвратява образуването на отлагания върху частите на двигателя, задържайки ги в суспензия, запазвайки го чист.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.