



LUBE R - SAE 5W-30

100% синтетично масло за дизелови двигатели
« Low SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетично масло специално разработено за повечето дизелови двигатели на Renault оборудвани с филтър за твърди частици (**изискващи Renault RN0720**), както и за някои дизелови двигатели с DPF на Mercedes изискващи **MB-Approval 226.51** масло. Подходящо за последно поколение дизелови двигатели с DPF на леки и лекотоварни автомобили, за които производителя препоръчва SAE 5W-30 ACEA C4 масло: Fiat (Talento), Infiniti, Mitsubishi, Nissan, Samsung (QM3), Suzuki (Grand Vitara)...

Официални одобрения:

Renault RN0720: дизелови двигатели на Renault FAP (с изключение на 2.2 dCi FAP и двигателите изискващи Renault RN17 стандарт*)

MB-Approval 226.51

Спецификации:

ACEA C4

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 5W-30
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	849
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.6
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		166
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-42
Пламна температура	ASTM D92	°C	237
Динамичен вискозитет при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.51
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	0.45
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	7

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

✓ 100% синтетичната формула осигурява невероятна защита от окисидация → Запазва максимално дълго първоначалните качества на двигателя и удължава живота му.

✓ Вискозитетният клас SAE 5W подобрява циркулацията на маслото при ниски температури → Незабавно и оптимално смазване още със стартирането на двигателя.

✓ Висок HTHS вискозитет: отлична защита от „срязване“ при изключително висока температура → Подсилена защита за двигателя дори и при най-високи натоварвания.

✓ Low SAPS технология (ниско съдържание на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра) за удължаване живота на дизеловите филтри за сажди (DPF) → Предпазва околната среда чрез намаляването консумацията на гориво и вредни емисии (PM, NOx...).



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



* От 2018г за най-новите дизелови двигатели на Renault все по-често се изисква вече SAE 5W-30 RN17 (LUBE FR+ 5W-30), или SAE 0W-20 RN17 FE спецификация (LUBE RN17 FE 0W-20).

Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.