VX 500 - SAE 10W-40

Масло по синтетична технология за високонатоварени бензинови, дизелови и LPG двигатели

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Висококачествено масло по синтетична технология препоръчано за бензинови, дизелови или LPG двигатели, оборудвани с турбо или директно впръскване.

Подходящо за употреба в двигатели при интензивни пробези по магистрала в тежки условия, или такива работещи в условия на чести спирания и тръгвания.

Спецификации:
ACEA A3/B4, API SN/CF
PSA B71 2300, Renault RN0710/0700
MB 229.3, VW 502.00/505.00

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m3	860
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm2/s	93
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm2/s	14.2
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		157
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-45
Пламна температура	ASTM D92	°C	230
Динамичен вискозитет при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	5600
H.T.H.S. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	3.9
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.16
Обща алкалност (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

✓ VX 500 10W-40 е изключително висококачествено SAE 10W-40 масло обхващащо широка гама от OEM спецификации, включително тези на Renault и PSA групата.

✓ Формулата подсилена със синтетични компоненти осигурява оптимално смазване през периода на експлоатация.

✓ Високия вискозитетен индекс осигурява отлична стабилност при високи температури и бърза циркулация на маслото при студен старт.

✓ Увеличени детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства: предпазва частите от замърсяване и удължава живота на двигателя запазвайки качествата и производителността му.

www.yacco-bulgaria.com

YACCO Bulgaria

yacco_bulgaria

Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.