



MULTICOUPRE 600

Разтворимо не съдържащо хлор
микроемулгируемо масло за рязане

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

MULTICOUPRE 600 е емулгируема течност за металообработка както за черни така и за цветни метали, включително алуминиеви и медни сплави.

В частност подходяща за широк спектър от металообработващи операции (рязане, пробиване, фрезоване, шлайфане и др.) в конвенционални или цифрови машини за управление, особено когато се изискват едновременно смазочни и охлаждащи свойства.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	Типични стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	980
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	62
pH в експлоатация	DIN 51396	%	9.7
Външен вид на емулсията	Зрителен		Опалесцентен

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Образуване на стабилна микроемулсия. **Винаги** се приготвя чрез добавяне на концентрираната течност във вода (мека до средно твърда) с разбъркване (и никога обратното).
- ✓ Подсилени антикорозионни свойства.
- ✓ Формула без бор (не е класифицирана като S.V.H.C. съгласно REACH регламента), хлор, формалдехид и фенол.
- ✓ Нископенна формула идеална за високо налягане и дебит в мека или умерено твърда вода.
- ✓ Подходящо за централизирани системи.

УКАЗАНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА УПОТРЕБА

От 3 до 8% в зависимост от трудността на обработката:

Умерено => 5% ; Трудно => до 8% ; Коририране => от 4 до 6%

Редовно отстранявайте смазващите масла които се носят по повърхността на баните като премахвате стружки, стърготини и други замърсявания.

Периодично проверявайте концентрацията на смесите във ваните с помощта на рефрактометър и се уверете че тя остава постоянна, за да се осигури ефективна защита срещу корозия и образуване на бактерии.

Съхранението трябва да се извършва в закрити и чисти помещения, при сухи условия и защита от студ. Температурата на съхранение варира от +5°C до +40°C.

Подобно на всички биоцидни продукти, трябва да се адаптира предлагането към търсенето, за да се избегне съхранението на продукта за дълги периоди от време (препоръчително използване в рамките на максимум 12 месеца след доставката).



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.