



HX 500 2T

Полу-синтетично масло за 2-тактови двигатели на градинска техника

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

HX 500 2T е специално създадено за смазване на 2-тактови двигатели на градинска техника, работещи при високи обороти и/или използвани в **тежки експлоатационни условия**.

Подходящо за разделно смазване или предварително приготвени смеси.

Смесване: между 2 и 3% според препоръките на производителя.

Спецификации:

JASO FC

API TC

HX 500 2T широко надвишава изискванията на API (Американски стандарт) и JASO (Японски стандарт).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	HX 500 2T
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	869
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		132
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-36
Пламна температура	ASTM D92	°C	114
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	0.12
Цвят	Зрителен		Син

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Полу-синтетична формула осигуряваща добро поведение при високи температури.
- ✓ Добра защита на двигателя против корозия и ръжда.
- ✓ Добра защита предотвратяваща образуването на депозити и отлагания.
- ✓ Много добри бездимни свойства.
- ✓ Изключителна съвместимост за смесване с горивото.
- ✓ Маслото е оцветено в син цвят за лесно разпознаване при смесване с гориво.
- ✓ Предотвратява проблеми със запалителните свещи и залепване на сегментите.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.