



TRF ESTER 150

Масло за вериги на триони на базата на естери

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

TRF ESTER 150 е специално разработено за ефективно смазване на шини и режещи вериги, опериращи при високи скорости и/или при тежки експлоатационни условия, включващи високи температури.

Този продукт се препоръчва за всички типове машини включително големи верижни триони и комбайни, независимо от вида на дървото.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	ISO VG 150
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	944
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	151
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	22.3
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		176
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-36
Пламна температура	ASTM D92	°C	230

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Много добро поведение при ниски и високи температури позволяващо използване през всички сезони и във всяка част на света.
- ✓ Много добър диапазон на вискозитета в периода на експлоатация за отлично смазване дори при тежки условия на работа, включително при висока скорост.
- ✓ Отличната лепкавост намалява изхвърлянето до минимум и гарантира намалена консумация на масло в сравнение с повечето масла предлагани на пазара.
- ✓ Намалено триене за по-добра защита на оборудването (шини, вериги, лагери и др.).



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.