



TRF V6

Масло за вериги на триони
ISO VG 150

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

TRF V6 е специално разработено за смазване на шини и режещи вериги. Подходящо също за смазване **плъзгачи на машинно оборудване и трансмисионни вериги**, когато се изисква клас **ISO VG 150** масло.

Пълната ни гама масла за верижни триони още включва:

✓ По-вискозни масла за употреба при тежки експлоатационни условия: YACCO TRF V8 (ISO VG 220) и YACCO TRF V12 (ISO VG 320).

✓ YACCO TRF BIO (ISO VG 150) биоразградимо масло за оптимална защита на околната среда, включително чувствителни природни зони (реки, канали, езера, морска среда, защитени зони и др.).

Спецификации:

ISO VG 150



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	TRF V6
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	858
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	150
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	22
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		174
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-33
Пламна температура	ASTM D92	°C	208
Аспект	Зрителен		Леплива консистенция
Цвят	Зрителен		Зелен

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Формула на база полимери за много адхезивен маслен филм намаляващ капенето и пръскането.
- ✓ Отлична защита срещу износване.
- ✓ Специфичните добавки осигуряват отлични смазочни свойства.
- ✓ Специфичния вискозитетен клас (ISO VG 150) осигурява перфектно смазване.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.