



MULTI 2T

Минерално масло за 2-тактови двигатели на мотопеди

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

MULTI 2T е подходящо за смазване на 2-тактови двигатели с малка кубатура, като например мотопеди.

Подходящо за **разделно смазване или предварително приготвени смеси.**

Смесване: от 3 до 6%, според препоръките на производителя.

Спецификации:

JASO FA

API TB

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	MULTI 2T
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	880
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.2
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		101
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-21
Пламна температура	ASTM D92	°C	110
Цвят	Зрителен		Син

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Осигурява добро уплътнение на сегментите.
- ✓ Защи́тава двигателя от корозия.
- ✓ Отлична защита от износване.
- ✓ Маслото е оцветено в син цвят за лесно разпознаване при смесване с гориво.
- ✓ Предварително разре́дено за лесно смесване с бензина.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.