



SVX 1000 SNOW 2T

100% синтетично масло на базата на естери за
2-тактови двигатели на моторни шейни

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетично масло специално създадено за употреба в 2-тактови двигатели на моторни шейни, оборудвани с карбуратор или гориво-инжекционна система.

Подходящо за разделно смазване или предварително приготвени смеси.

Смесване: от 1 до 3%, в зависимост от препоръките на производителя.

Спецификации:

JASO FD

API TC

ISO-L-EGD

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	Типични стойности
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	877
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		147
Температура на течливост	ASTM D97	°C	- 51
Пламна температура	ASTM D92	°C	110
Цвят	Зрителен		Син

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Много ниската температура на течливост позволява маслото да бъде използвано в системи за разделно смазване при ниски температури.
- ✓ Естерната синтетична база осигурява изключителна устойчивост при високи температури, като предотвратява проблеми с двигателя.
- ✓ Отлични бездимни свойства.
- ✓ Отлична съвместимост за смесване с горивото.
- ✓ Нископепелна формула предотвратяваща образуването на депозити в горивната камера.
- ✓ Маслото е оцветено в син цвят за лесно разпознаване при смесване с гориво.
- ✓ Предотвратява затлачвания по изпускателните колектори, маслените пътища и буталата.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.