



MVX RACE 4T - SAE 15W-50

100% синтетично състезателно масло на базата на полиалфаолефини (PAO) и естери за 4-тактови двигатели на мотоциклети

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетично масло, специално формулирано и развито на мотоциклети използвани в състезания. Отлично адаптирано и препоръчано за такива работещи в изключително тежки условия: Grand Prix, ендуро, крос...

Осигурява перфектно смазване на интегрирани скоростни кутии и мокри съединители. Може да се смесва с подобни смазочни продукти.

Спецификации:

JASO T903:2016 MA2

API SN

Специално създадено в състезания, MVX RACE 4T 15W-50 многократно надвишава изискванията на основните производители.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 15W-50
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	854
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	124
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	19
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		174
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-45
Пламна температура	ASTM D92	°C	230
Динамичен вискозитет при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	4500
Н.Т.Н.С. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4.9
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	1.1
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Отлична стабилност при много високи температури и тежки условия.
- ✓ Бързо и цялостно смазване още със стартиране на двигателя.
- ✓ Изключителни нива на детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.
- ✓ Отлична защита против износване.
- ✓ Поддържа оптимални качествата на двигателя.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.