



# SVX 1000 SNOW 4T - SAE 0W-40

100% синтетично масло на базата на PAO за 4-тактови двигатели на моторни шейни

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

100% синтетично масло на базата на PAO специално създадено за употреба в най-съвременните 4T двигатели на моторни шейни. Върхова защита при отрицателни температури до -60 °C.

Предлага изключителна защита на двигателя в тежки експлоатационни условия: професионална или любителска употреба, рейсинг... Осигурява безопасна работа на мокрите съединители.

SVX 1000 SNOW 4T 0W-40 е подходящо за всеки тип бензин и има перфектна съвместимост с катализаторни системи.

### Спецификации:

JASO MA2

API SN

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  | Метод      | Мерни единици      | SAE 0W-40 |
|----------------------------------|------------|--------------------|-----------|
| Относително тегло при 20°C       | ASTM D4052 | kg/m <sup>3</sup>  | 835       |
| Кинематичен вискозитет при 40°C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 81.1      |
| Кинематичен вискозитет при 100°C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 14.8      |
| Вискозитетен индекс              | ASTM D2270 |                    | 192       |
| Температура на течливост         | ASTM D97   | °C                 | -63       |
| Пламна температура               | ASTM D92   | °C                 | 223       |
| Динамичен вискозитет при -35°C   | ASTM D5293 | mPa.s              | 5089      |
| Обща алкалност (Т.В.Н.)          | ASTM D2896 | mgKOH/g            | 8.9       |

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

## СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Вискозитетния клас SAE 0W-40 осигурява отлична стабилност при високи температури и бързо смазване при студен старт.
- ✓ 100% синтетична формула на базата на PAO за оптимална защита при висока температура и намаляване консумацията на масло благодарение на ниската си летливост.
- ✓ В съответствие с JASO MA2 - тестове за приплъзването на съединителя.
- ✓ Съдържа вискозитетни-индексни подобрители, позволяващи изключителна степен на стабилност от „срязване“ на маслото. Това запазва вискозитета през целият период на експлоатация и увеличава защитата на възлите.
- ✓ Отлични нива на детергентни (миеши) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.



[www.yacco-bulgaria.com](http://www.yacco-bulgaria.com)



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco\\_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.