



FORK FLUID SAE 15W

Масло за вилки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Маслото за вилки SAE 15W осигурява по-твърдо функциониране на вилката спрямо оригиналната течност. Подходящо за конвенционални вилки които са често двойно натоварени (duo riding), или когато окачването е с голям пробег. Това спомага за компенсирание претоварването на "уморените" пружини.

Това масло е част от гамата на YACCO FORK FLUID. За по-меко функциониране на вилката използвайте FORK FLUID SAE 2.5W, 5W, 7.5W или 10W в зависимост от личните предпочитания. За по-твърдо използвайте FORK FLUID SAE 20W.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 15W
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	872
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	46
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		157
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-39
Пламна температура	ASTM D92	°C	> 200

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Формулата с висока защита от „срязване“ осигурява гладка работа на амортизатора.
- ✓ Високо-вискозно масло за приложения изискващи по-твърдо функциониране на амортизатора, или експлоатационни условия при високи температури.
- ✓ Отлично поведение на амортизатора при всички експлоатационни условия.
- ✓ Отлични противопенни, противоизносващи, антиокислителни и антифризни свойства.
- ✓ Защита на О-пръстени.
- ✓ Съвместимо с уплътненията на амортизатора.



www.yacco-bulgaria.com



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.