



YACCO C 220

Висококачествено "Extreme Pressure" минерално масло
за затворени предавки и редутори

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

YACCO C 220 е специално разработено за различни индустриални приложения работещи в изключително тежки експлоатационни условия.

Подходящо е за смазване на редутори, конусни и цилиндрични зъбни колела, прави или винтови зъбни колела при големи натоварвания, когато производителят препоръчва масло ISO VG 220.

Спецификации:

DIN 51517 Part 3 CLP

AGMA 9005-E02

AIST(US STEEL) 224

NF ISO 6743-6 L-C KD

David Brown S1.53.101

FZG palier 12 (Extreme Pressure)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	ISO VG 220
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	888
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	232
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	19.8
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		98
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-15
Пламна температура	ASTM D92	°C	272

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Неагресивно към уплътнения.
- ✓ Много добра устойчивост от окисляване.
- ✓ Отлична устойчивост от разпенване.
- ✓ Отлични свойства против ръжда и корозия.
- ✓ Много добри противоизносващи и "Extreme Pressure" свойства.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Несъвместимо с масла на основата на polyglycol.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.