



YACCO C 460

Висококачествено "Extreme Pressure" минерално масло
за затворени предавки и редуктори

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

YACCO C 460 е специално разработено за различни индустриални приложения работещи в изключително тежки експлоатационни условия.

Подходящо е за смазване на редуктори при големи натоварвания, когато производителят препоръчва масло ISO VG 460.

Спецификации:

DIN 51517 Part 3 CLP

AGMA 9005-E02

AIST(US STEEL) 224

NF ISO 6743-6 L-C KD

David Brown S1.53.101

FZG palier 12 (Extreme Pressure)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	ISO VG 460
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	895
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	461
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	30.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		95
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-15
Пламна температура	ASTM D92	°C	294

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Подсилени "Extreme Pressure" свойства за отлична защита при големи натоварвания.
- ✓ Ефективна защита срещу ръжда и корозия.
- ✓ Повишена устойчивост от окисляване за подобрена производителност на маслото в периода на експлоатация.
- ✓ Добри адхезионни свойства.
- ✓ Отлична защита срещу микропитинг в съответствие с теста FVA 54/7.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Несъвместимо с масла на основата на polyglycol.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](https://www.facebook.com/YACCOBulgaria)



[yacco_bulgaria](https://www.instagram.com/yacco_bulgaria)



Януари 2026

Преди използването на това масло, моля погледнете в сервисната книжка и сверете с изискванията на производителя.