



TRANSPRO 65 - SAE 10W-40

Синтетично масло за дизелови и CNG двигатели
« Low SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Създадено за дизелови двигатели отговарящи на последните изисквания за еко емисии, а именно Euro VI / Euro V (камиони, бусове), или Tier 4 / Tier 3 (пътно-строителна и аграрна техника) оборудвани със системи за третиране на отработените газове: дизелови филтри за твърди частици (DPF) и/или SCR технология (използваща AdBlue течност). Официалните одобрения и спецификации го правят много гъвкав продукт. TRANSPRO 65 10W-40 обхваща широка гама от приложения. Може да се използва и в по-предишни дизелови двигатели и CNG двигатели (бусове...).

Официални одобрения:

MB-Approval 228.51 (DTFR 15C110), Deutz DQC IV-18 LA

Спецификации:

ACEA E8/E11/E7, API CI-4, JASO DH-2

M.T.U. Type 3.1, Cummins CES 20076/20077, Daf удължени интервали (XF series)

Renault RLD-2/Volvo VDS-3, Mack EO-N PP

Двигатели на CNG: Man M 3477 / M 3271-1, Renault (E6+RLD-2, заменя RGD), Mercedes (MB 228.51, заменя MB 226.9)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Мерни единици	SAE 10W-40
Относително тегло при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	860
Кинематичен вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	98.2
Кинематичен вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		153
Температура на течливост	ASTM D97	°C	-36
Пламна температура	ASTM D92	°C	246
Динамичен вискозитет при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	5820
H.T.H.S. вискозитет при 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4.2
Съдържание на сулфатна пепел	ASTM D874	% masse	0.95
Обща алкалност (Т.В.Н.)	ASTM D2896	mgKOH/g	10.4

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Low SAPS технология изисквана от основните производители и съвместима за двигатели оборудвани с DPF, или SCR технология с Adblue.
- ✓ Синтетична формула осигуряваща отлична температурна стабилност и интервали на смяна до 100 000 км, или 500 часа (зависещи от препоръките на производителя, експлоатационните условия и съдържанието на сяра в горивото).
- ✓ Изключителни детергентни и диспергиращи качества, поддържащи двигателя чист.
- ✓ Специфични добавки с ниски нива на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра за пълна съвместимост с филтрите за твърди частици и CNG двигателите.
- ✓ Отлична защита за двигателя дори и в тежки условия на експлоатация.
- ✓ Намалява разхода на гориво и вредни емисии в сравнение със SAE 15W-40 масло.



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco_bulgaria](#)

