



OPTIMIZER VIDANGE

Добавка за изплакване (промивка) на двигателя.
Използва се преди смяната на масло.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Добавка за изплакване (промивка) на двигателя предназначена да се добави към **старото масло, преди да се източи**. Почиства двигателя и помага да се премахнат отлаганията от вътрешните му части.

Подходяща е за всички дизелови, бензинови или LPG, включително и двигатели с турбо. Удължава живота на двигателя, осигурява оптимално смазване на двигателя и турбокомпресора.

Продукта се използва при силно замърсени двигатели, или с превантивна цел.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

При изключително силно замърсяване: (смяна на турбо, затлачени двигатели, стари превозни средства...)

1. Без да добавяте съдържанието на Optimizer Vidange още, първо източете старото двигателно масло (при загасен, но загрят двигател) и сменете масления филтър.
2. При загрят двигател (мин 50°C на маслото) налейте новото масло вътре и добавете съдържанието на Optimizer Vidange.
3. Проверете и се уверете, че обема на маслото включително съдържанието на добавката Optimizer Vidange не надвишават максимума (на щеката).
4. Стартирайте двигателя и го оставете да работи (на място) 15 минути при 2000 оборота.
5. Загасете двигателя, източете добре маслото и сменете масления филтър (и всичките му компоненти), както препоръчва производителя.
6. Налейте ново масло с необходимото качество и количество изисквано от производителя.

При превантивна употреба:

Излейте съдържанието на флакона от 400 мл в старото двигателно масло (при загасен, но загрят двигател, мин 50°C на маслото). Следвайте стъпките от т.3-т.6 (за силно замърсен двигател).

Забележка: Горните инструкции са само с информационна цел. Винаги се съобразявайте с техническите бюлетени и препоръките специфични за всеки производител.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- ✓ Засилени детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства маслото.
- ✓ Предотвратява замърсяването на новото масло с отлагания от преди промивката.
- ✓ Съвместимо с всички минерални, полу-синтетични и синтетични масла.
- ✓ Увеличава компресията като почиства отлаганията от каналите на сегментите.
- ✓ Подобрява изгарянето и следователно спомага за намаляване на вредните емисии.
- ✓ Съвместимо с всички уплътнения.

След завършване на процедурата с Optimizer Vidange, ние препоръчваме да обърнете внимание и на горивната система, добавяйки в горивото добавката CURATIF DIESEL TREATMENT за дизелови, или CURATIF ESSENCE за бензинови двигатели.

YACCO LINE



www.yacco-bulgaria.com



[YACCO Bulgaria](#)



[yacco_bulgaria](#)



Януари 2026

Преди използването на този продукт, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.